

Förderbare - automatisch beschickte - Biomasseanlagen

Bitte beachten Sie, dass Kombinationskessel aus automatisch beschickten Anlagen (Holzpellets/Holzhackgut) die zusätzlich auch mit Scheitholz handbeschickt werden können, über ein Mindest-Pufferspeichervolumen von 55 Liter je Kilowatt Nennwärmeleistung für den handbeschickten Teil der Anlage verfügen müssen.

Die nachfolgend aufgeführten Anlagen werden zur Zeit vom BAFA als förderfähig nach den Richtlinien des Bundesministeriums für Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit zur Förderung von Maßnahmen zur Nutzung erneuerbarer Energien im Wärmemarkt vom **20. Juli 2012** eingestuft. Änderungen bleiben jederzeit vorbehalten. Eine Gewähr für die Richtigkeit und Vollständigkeit der Liste wird nicht übernommen. Die Entscheidung über die Bewilligung von Zuschüssen erfolgt ausschließlich im Rahmen des Antragsverfahrens.

Ab dem 1. Januar 2014 gelten neue Emissionsgrenzwerte für Kohlenmonoxidemissionen von max. 200 mg/m³ und bei den Staubemissionen von max. 20 mg/m³ (bei Nennwärmeleistung) (ab dem 01.01.2015 tritt die Stufe 2 der 1. BImSchV in Kraft, dann gilt auch für Holzpelletöfen mit Wassertasche, die nach dem 31.12.2014 errichtet werden, der Emissionsgrenzwert für die Staubemissionen von max. 20 mg/m³)

Stand der Liste:	Hersteller	Anlagen - Typ		Nennwärmeleistung [kW]	Kessel- *Wirkungsgrad (direkte Methode) [%] * (feuerungs- technischer Wirkungsgrad bei Pelletöfen)	CO- bei Nennlast [mg/m ³]	Staub bei Nennlast [mg/m ³]	CO- bei Teillast [mg/m ³]	Pelletöfen
	EdilKamin	Daisy		22,1	91,3	190	20,0	55	JA
	EdilKamin	MONTREAL		24,0	93,3	143	15,0	389	JA
	EdilKamin	QUEBEC		24,0	93,3	143	15,0	389	JA
	EdilKamin	TORONTO		24,0	93,3	143	15,0	389	JA
	EdilKamin	Idropellbox		15,7	92,2	176	18,0	347	JA
	EdilKamin	Bijoux		15,0	91,9	197	19,0	314	JA
	EdilKamin	Cameo		15,0	91,9	197	19,0	314	JA
	EdilKamin	Strass		15,0	91,9	197	19,0	314	JA
	EdilKamin	Tresor		15,0	91,9	197	19,0	314	JA
	EdilKamin	BASIC Plus		18,4	89,0	199	178,0	247	
	EdilKamin	BASIC		18,4	89,0	199	178,0	247	
	EdilKamin	Bering		10,8	90,4	103	196,0	364	
	EdilKamin	Bering Plus		13,2	90,1	44	16,0	252	
	EdilKamin	Idropoint		11,5	90,1	163	16,2	160,7	JA
	EdilKamin	Idrochip		11,5	90,1	163	16,2	160,7	JA
	EdilKamin	IDROTECH		12,5	90,2	146	19,6	226,2	JA
	EdilKamin	IDROFLEXA C		12,5	90,2	146	19,6	226,2	JA
	EdilKamin	Dallas		14,6	90,2	99	20,0	251	
	EdilKamin	Maxima 14		16,6	91,9	142	19,0	228	
	EdilKamin	Maxima 24		24,3	94,7	33	14,0	228	
	EdilKamin	CALGARY		24,0	91,9	156	12,2	67	
	EdilKamin	OTTAWA		24,0	91,9	156	12,2	67	